Немагнитные утяжеленные бурильные трубы по API Spec 7

Обозначение трубы	Наружный диаметр, мм (дюйм)	Внутренний диаметр, мм (дюйм)	Резьба по ГОСТ Р 50864-96 (API Spec 7)	Вес погонного метра тела трубы, кг/м
NC23-31	79.4 (3 ⅛)	31.8 (1 ¼)	3-65 (NC 23)	32.2
NC26-35	88.9 (3 ½)	38.1 (1 ½)	3-73 (NC 26)	39.3
NC31-41	104.8 (4 ⅛)	50.8 (2)	3-86 (NC 31)	51.1
NC35-47	120.7 (4 ¾)	50.8 (2)	3-94 (NC 35)	73
NC38-50	127.0 (5)	57.2 (2 ¼)	3-102 (NC 38)	78.3
NC44-60	152.4 (6)	57.2 (2 ¼)	3-118 (NC 44)	121.5
NC44-60	152.4 (6)	71.4 (2 13/16)	3-118 (NC 44)	110.3
NC44-62	158.8 (6 ¼)	57.2 (2 ¼)	3-118 (NC 44)	133.5
NC46-62	158.8 (6 ¼)	71.4 (2 13/16)	3-122 (NC 46)	122.3
NC46-65	165.1 (6 ½)	57.2 (2 ¼)	3-122 (NC 46)	146.0
NC46-65	165.1 (6 ½)	71.4 (2 13/16)	3-122 (NC 46)	134.9
NC46-67	171.5 (6 ¾)	57.2 (2 ¼)	3-122 (NC 46)	159.0
NC50-70	177.8 (7)	57.2 (2 13/16)	3-133 (NC 50)	172.5
NC50-70	177.8 (7)	71.4 (2 13/16)	3-133 (NC 50)	161.4
NC50-72	184.2 (7 ¼)	71.4 (2 13/16)	3-133 (NC 50)	175.4
NC56 -77	196.9 (7 ¾)	71.4 (2 13/16)	3-149 (NC 56)	204.8
NC56-80	203.2 (8)	71.4 (2 13/16)	3-149 (NC 56)	220.3
6 ⅝ Reg	209.6 (8 ¼)	71.4 (2 13/16)	3-152 (6 ⅝ Reg)	236.2
NC61-90	228.6 (9)	71.4 (2 13/16)	3-163 (NC 61)	287.0
7 ⅝ Reg	241.3 (9 ½)	76.2 (3)	3-177 (7 ⅝ Reg)	319.0
NC70-97	247.7 (9 ¾)	76.2 (3)	3-185 (NC 70)	338.0
NC70-100	254.0 (10)	76.2 (3)	3-185 (NC 70)	357.4
8 ⅝ Reg	279.4 (11)	76.2 (3)	3-201 (8 ⅝ Reg)	439.8